

Вспененный ПВХ-лист PRAGMATIC – качественная альтернатива в бюджетном сегменте.

PRAGMATIC

PRAGMATIC (старое название FOAM PVC) выпускается в 6-и толщинах без обозначения какой-либо торговой марки.

Вспененный ПВХ PRAGMATIC служит отличной альтернативой ПВХ пластику, которому предъявляются минимальные требования качества. PRAGMATIC имеет достаточные физико-механические характеристики - легко обрабатывается, режется и фрезеруется без сколов.

PRAGMATIC – самый яркий представитель вспененных ПВХ пластиков в бюджетном сегменте. Обладая минимальным набором самых необходимых технических свойств, вспененных ПВХ PRAGMATIC дает неоспоримое ценовое преимущество.



Технические характеристики* PRAGMATIC

Плотность** – 0,50 г/см³

Толщины - 2, 3, 4, 5, 8, 10 мм

Температура размягчения по Вика, не менее - 70 °С

Твердость по Шору еd.D, не менее - 30

Модуль упругости при изгибе, не менее - 900 МПа

Поверхность – белая матовая.

Лицевая сторона подходит для УФ-печати.

Защитная пленка – белая коэкструзионная (безклеевая)

Нормы упаковки PRAGMATIC (на 2019 год)

Толщина, мм	Количество листов на паллете	Толщина, мм	Количество листов на паллете
2	170	5	70
3	120	8	45
4	90	10	35

Маркировка: PRAGMATIC [толщина]*2030*3050

* — Приведенные данные являются ориентировочными и не освобождают переработчика от собственной проверки пригодности материала для конкретного способа переработки. Отдельные характеристики могут варьироваться в зависимости от технологии переработки и влияния окружающей среды.

** — предельные отклонения от номинального значения ±0,05

Вспененный ПВХ-лист PRAGMATIC – качественная альтернатива в бюджетном сегменте.

PRAGMATIC

Особенности вспененного ПВХ PRAGMATIC

1. Цвет

Цвет ПВХ-листа PRAGMATIC – белый. Однако, допуски по цвету не регламентируются.

Отсутствие допусков по цвету означает, что оттенок белого цвета может отличаться от партии к партии.

2. Требования к поверхности

Допустимы микродефекты, вмятины, вкрапления
Допустимы задиры защитной пленки
Допустимы листы с двойной защитной пленкой

Требования к обратной стороне:
Допустимы полосы, небольшие включения

Допустимы сколы на краях до 5 мм

3. Допуски по толщине

PRAGMATIC имеет регламентированные допуски по толщине, однако, они шире, чем у обычного ПВХ-листа.

Толщина	Предельные отклонения
2 мм, 3 мм, 4 мм	± 0,25 мм
5 мм	± 0,30 мм
8 мм	± 0,45 мм
10 мм	± 0,55 мм

4. Печать

Поверхность ПВХ-листа PRAGMATIC имеет достаточную адгезию для УФ-печати. Однако, результат будет отличаться от печати на ПВХ-листе высокого качества.

Отличия по цвету дадут разный результат по цветопередаче.
Наличие микродефектов и посторонних включений на поверхности также может отразиться на качестве печати.

5. Ассортимент и наличие

ПВХ-лист PRAGMATIC выпускает только в толщинах: 2, 3, 4, 5, 8 и 10 мм.

Количество ПВХ пластика PRAGMATIC также ограничено.
PRAGMATIC выпускается маленькими партиями не чаще 1 раза в месяц.